

## Sonderaktion – Schraubenkompressoren VSDs

### **GA5VSDsP (ohne Kältetrockner)**

**Vollautomatische, intern komplett verrohrte und verdrahtete Kompaktanlage,**  
einstufig, öleingespritzt verdichtend, luftgekühlt, schallgedämpft, drehzahl geregelt mit hocheffizientem iPM Motor.



#### Technische Daten:

- effektive Liefermenge:	5,5 bar 7,2 – 18,7 l/s = 0,43 – 1,12 m <sup>3</sup> /min	
	7,0 bar 7,0 – 18,5 l/s = 0,42 – 1,11 m <sup>3</sup> /min	
	9,5 bar 6,8 – 13,6 l/s = 0,41 – 0,82 m <sup>3</sup> /min	
	12,5 bar 7,3 – 8,9 l/s = 0,44 – 0,53 m <sup>3</sup> /min	
- max. Betriebsdruck:	13 bar	- Schalldruck
- Leistung E-Motor:	5 kW	(nach PN 8NTC2): 63 dB(A)
- Spannung:	400 V	- Maße in mm (L x B x H): 610 x 630 x 1420
- Gewicht:	188 kg	- Verfügbarkeit: sofort

**Preis auf Anfrage!**



Abbildung ähnlich